



## Synqron 5W-30 | Helsyntetisk motorolja

### Egenskaper

- bevisad bränslebesparing och minskade utsläpp tack vare sänkt HTHS-viskositet
- utmärkta kallstartegenskaper
- goda högttemperaturegenskaper
- skyddar mot för tidig antändning vid låg hastighet (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)

### Användningsområde

- endast lämplig för bensinmotorer
- speciellt lämplig för GM och Opel
- lämplig för katalysatorer
- lämplig för personbilar och lätta nyttofordon

### Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

### Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	5W-30
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	55
Viskositet @ 100°C	cSt	9.9
Viskositetsindex	-	168
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.847
Viskositet HTHS @ 150°C	mPa·s	2.9
Zinkhalt	ppm	850
Lägsta flyttemp	°C	-39
Flampunkt	°C	221

### Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	Kartong 12 x 1 L flaskor
50 kg fat (59 L)	175 kg fat (207 L)

### Specifikationer

API Resource Conserving, SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP
Chrysler MS 6395, 13340
Fiat 9.55535-CR1
Ford M2C929-A, M2C946-A, M2C946-B1, M2C961-A1
GM 4718M, 6094M, dexos1*, dexos1 Gen 2, LL-A-025*
ILSAC GF-5*, GF-6A
Opel OV 040 1547 - G30
VW VWC 53034

\* Utökade specifikationer