



## Syngron 5W-30 | Täyssynteettinen moottoriöljy

### Ominaisuus

- osoitettu ja todistettu polttoaineen säästö ja pienemmät päästöt alhaisemman HTHS-viskositeetin ansiosta
- erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- hyvät korkean lämpötilan ominaisuudet
- suojelee ennenaikaiselta sytytykseltä matalilla nopeuksilla (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)

### Sovellusalue

- soveltuu vain bensiinimoottoreille
- erityisen sopiva GM:lle ja Opelille
- soveltuu katalysaattoreille
- soveltuu henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille

### Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

### Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	5W-30
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	55
Viskositeetti @ 100°C	cSt	9.9
Viskositeetti-indeksi	-	168
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.847
Viskositeetti HTHS @ 150°C	mPa·s	2.9
Sinkkipitoisuus	ppm	850
Jähmepiste	°C	-39
Leimahduslämpötila	°C	221

### Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
50 kg tynnyri (noin. 59 L)	175 kg tynnyri (noin. 207 L)

### Tekniset tiedot

API Resource Conserving, SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP
Chrysler MS 6395, 13340
Fiat 9.55535-CR1
Ford M2C929-A, M2C946-A, M2C946-B1, M2C961-A1
GM 4718M, 6094M, dexos1*, dexos1 Gen 2, LL-A-025*
ILSAC GF-5*, GF-6A
Opel OV 040 1547 - G30
VW VWC 53034

\* Lisätiedot