



## Avanza 5W-30 | Täyssynteettinen moottoriöljy

### Ominaisuus

- osoitettu ja todistettu polttoaineen säästö ja pienemmät päästöt alhaisemman HTHS-viskositeetin ansiosta
- erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- hyvät korkean lämpötilan ominaisuudet
- suojelee ennenaikaiselta sytytykseltä matalilla nopeuksilla (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)

### Sovellusalue

- erityisen sopiva Fordille
- soveltuu henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille

### Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

### Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	5W-30
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	54
Viskositeetti @ 100°C	cSt	9.8
Viskositeetti-indeksi	-	169
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.851
Viskositeetti CCS @ -30°C	mPa.s	4010
Viskositeetti HTHS @ 150°C	mPa.s	2.9
Sinkkipitoisuus	ppm	1050
Sulfaattituhka	g/100g	1.11
Kokonaisemäsluku	mg KOH/g	10.2
Jähmepiste	°C	-39
Leimahduslämpötila	°C	230

### Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	4 L kanisteri
12 x 1 L pullon laatikko	6 x 4 L kanisterin laatikko
50 kg tynnyri (noin. 59 L)	175 kg tynnyri (noin. 206 L)

### Tekniset tiedot

ACEA A1/B1*, A5/B5
API SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP
Ford M2C913-A*, M2C913-B*, M2C913-C*, M2C913-D
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
Renault RN0700
VW VWC 53036

\* Lisätiedot