



Avanza 10W-40 | Delsyntetisk motorolja

Egenskaper

- minskade utsläpp
- håller motorn ren och skyddar mot slitage och korrosion
- bra kallstartegenskaper
- goda högttemperaturegenskaper

Användningsområde

- lämplig för moderna klassiker
- lämplig för personbilar och lätta nyttofordon

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	10W-40
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	95.5
Viskositet @ 100°C	cSt	14.4
Viskositetsindex	-	156
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.86
Viskositet CCS @ -25°C	mPa.s	4210
Zinkhalt	ppm	1050
Lägsta flyttemp	°C	-34
Flampunkt	°C	210

Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	4 L flaska
Kartong 12 x 1 L flaskor	Kartong 6 x 4 L flaskor
54 kg fat (63 L)	180 kg fat (209 L)

Specifikationer

ACEA A2/B2*, A3/B3*, A3/B4
API SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP
Fiat 9.55535-D2, G2
MB 229.1*, 229.3
PSA B71 2294, B71 2300
Renault RN0700, RN0710
VW 500 00*, 501 01*, 502 00, 505 00

* Utökade specifikationer