



Performance 20W-50 | Mineral Motorolja

Egenskaper

- bästa motståndskraft mot oxidation (åldringsstabilitet)
- kompatibel med alla tätningsmaterial (gamla och nya)
- håller motorn ren och skyddar mot slitage och korrosion
- utmärkta högttemperaturegenskaper
- skyddar mot för tidig antändning vid låg hastighet (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)

Användningsområde

- garanterad smörjtillförlitlighet, även för motorsportbruk
- lämplig för veteranbilar
- lämplig för katalysatorer
- kan användas inom motorsport
- lämplig för bilar

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	20W-50
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	151
Viskositet @ 100°C	cSt	18
Viskositetsindex	-	132
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.87
Viskositet CCS @ -15°C	mPa.s	7330
Zinkhalt	ppm	1050
Lägsta flyttemp	°C	-25
Flampunkt	°C	218

Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	Kartong 12 x 1 L flaskor
54 kg fat (62 L)	180 kg fat (207 L)

Specifikationer

ACEA A2/B2*, A3/B3*, A3/B4
API SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP
MB 229.1
VW 500 00*, 501 01, 505 00

* Utökade specifikationer