



Performance 20W-50 | Mineraali Moottoriöljy

Ominaisuus

- paras vastustuskyky hapettumiselle (vanhenemisvakaus)
- yhteensopiva kaikkien tiivistemateriaalien kanssa (vanhat ja uudet)
- pitää moottorin puhtaana ja suojaa kulumiselta ja korroosiolta
- erinomaiset korkean lämpötilan ominaisuudet
- suojelee ennenaikaiselta sytytykseltä matalilla nopeuksilla (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)

Sovellusalue

- taattu voitelun luotettavuus, myös moottoriurheilukäytössä
- soveltuu klassisille autoille
- soveltuu katalysaattoreille
- sitä voidaan käyttää moottoriurheilussa
- soveltuu henkilöautoille

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	20W-50
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	151
Viskositeetti @ 100°C	cSt	18
Viskositeetti-indeksi	-	132
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.87
Viskositeetti CCS @ -15°C	mPa.s	7330
Sinkkipitoisuus	ppm	1050
Jähmepiste	°C	-25
Leimahduslämpötila	°C	218

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
54 kg tynnyri (noin. 62 L)	180 kg tynnyri (noin. 207 L)

Tekniset tiedot

ACEA A2/B2*, A3/B3*, A3/B4
API SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP
MB 229.1
VW 500 00*, 501 01, 505 00

* Lisätiedot