



## Motorcycle 2-Cycle | Delsyntetisk 2-takts motorolja

### Egenskaper

- förhindrar att kolven fastnar, även under de högsta belastningarna
- lågrökteknik
- minimerar sotutveckling och förbränningsrester
- för förblandning och separat smörjning

### Användningsområde

- lämplig för katalysatorer
- kompatibel med luft- och vattenkylda motorer
- kan användas för scooters och Vespas
- idealisk för stadstrafik
- lämplig för motorer med direktinsprutning

### Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

### Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Färg	-	röd
Viskositet @ 40°C	cSt	52.33
Viskositet @ 100°C	cSt	8.63
Viskositetsindex	-	142
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.865
Lägsta flyttemp	°C	-36
Flampunkt	°C	70

### Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	Kartong 12 x 1 L flaskor
54 kg fat (62 L)	180 kg fat (208 L)

### Specifikationer

API TC*, TC+
ISO-L-EGC*, -L-EGD
JASO FC*, FD

\* Utökade specifikationer