



## Motorcycle 2-Cycle | Osasynteettinen 2-tahti moottoriöljy

### Ominaisuus

- estää männän juuttumisen kiinni, jopa suurimmissa kuormituksissa
- vähäsavuteknologia
- minimoi nokihiukkasten muodostumisen ja palamisjäämät
- sekä sekoitus- että erillisuodatuskäyttöön

### Sovellusalue

- soveltuu katalyysaattoreille
- yhteensopiva ilmajäädytteisten ja vesijäädytteisten moottorien kanssa
- sitä voidaan käyttää yleisesti skoottereissa ja Vespoissa
- lhanteellinen kaupunkiliikenteessä
- soveltuu suoraruiskutusmoottoreille

### Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

### Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Väri	-	punainen
Viskositeetti @ 40°C	cSt	52.33
Viskositeetti @ 100°C	cSt	8.63
Viskositeetti-indeksi	-	142
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.865
Jähmepiste	°C	-36
Leimahduslämpötila	°C	70

### Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
54 kg tynnyri (noin. 62 L)	180 kg tynnyri (noin. 208 L)

### Tekniset tiedot

API TC\*, TC+  
ISO-L-EGC\*, -L-EGD  
JASO FC\*, FD

\* Lisätiedot