



## Synqron 2-Cycle | Huile moteur entièrement synthétique 2-temps

### Propriété

- empêche le blocage de piston, y compris à très haute charge
- technologie anti-fumées (low-smoke)
- minimise la formation de suie et les résidus de combustion
- pour prémélange et lubrification séparée

### Champ d'application

- convient aux catalyseurs
- compatible avec les moteurs refroidis par air et par eau
- utilisable en course
- convient aux moteurs à injection directe

### Remarque

- Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques. Respecter les prescriptions des constructeurs automobiles ou de machines. Pour de plus amples informations, consulter la fiche de sécurité.

### Données d'analyse typiques

Eigenschaft	Einheit	Wert
Couleur	-	rouge
Viscosité à 40°C	cSt	57
Viscosité à 100°C	cSt	9.46
Indice de viscosité	-	149
Densité à 15°C	kg/l	889
Point d'écoulement	°C	-51
Point d'éclair	°C	80

### Emballages disponibles

1 L bouteille	Carton 12 x 1 L bouteilles
180 kg fût (env. 202 L)	

### Normes

API TC\*, TC+

ISO-L-EGC\*, -L-EGD

JASO FC\*, FD

\* Normes Supplémentaires