



Synqron 2-Cycle | Vollsynthetisches 2-Takt Motorenöl

Eigenschaften

- verhindert Kolbenklemmer, auch bei höchsten Belastungen
- Anti-Rauch-Technologie (low smoke)
- minimiert Russentwicklung und Verbrennungsrückstände
- für Vormischung und Getrenntschmierung

Einsatzbereich

- geeignet für Katalysatoren
- kompatibel für luft- und wassergekühlte Motoren
- anwendbar im Rennsport
- geeignet für Motoren mit Direkteinspritzung

Hinweis

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Fahrzeug- oder Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Typische Analysedaten

Eigenschaft	Einheit	Wert
Farbe	-	rot
Viskosität bei 40°C	cSt	57
Viskosität bei 100°C	cSt	9.46
Viskositätsindex	-	149
Dichte bei 15°C	kg/l	889
Stockpunkt	°C	-51
Flammpunkt	°C	80

Erhältliche Gebinde

1 L Flasche	Karton 12 x 1 L Flaschen
180 kg Fass (ca. 202 L)	

Normen

API TC*, TC+
ISO-L-EGC*, -L-EGD
JASO FC*, FD

* Weitere Normen