



Motorcycle 40 | Mineraalinen 4-tahti moottoriöljy

Ominaisuus

- yhteensopiva kaikkien tiivistämateriaalien kanssa (vanhat ja uudet)
- täydellinen turva ja suoja jokaiselle moottorille, mukaan lukien tehokkaat turboahdetut dieselmoottorit
- hyvät korkean lämpötilan ominaisuudet

Sovellusalue

- soveltuu klassisille autoille
- soveltuu moottoripyörille, joissa on 4-tahtimoottorit

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	40
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	138.4
Viskositeetti @ 100°C	cSt	14.6
Viskositeetti-indeksi	-	105
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.88
Sinkkipitoisuus	ppm	1150
Sulfaattihka	g/100g	0.8
Kokonaisemäsluku	mg KOH/g	8
Jähmepiste	°C	-21
Leimahduslämpötila	°C	230

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
-----------	--------------------------

Tekniset tiedot

API CF, SG