



Motorcycle 50 | Mineralisches 4-Takt Motorenöl

Eigenschaften

- verträglich mit allen Dichtungsmaterialien (alte und neue)
- absolute Sicherheit für jeden Motor, auch schnelllaufende, hochbelastete, aufgeladene Dieselmotoren
- exzellente Hochtemperaturfestigkeit

Einsatzbereich

- geeignet für Oldtimer
- speziell geeignet für Harley-Davidson
- geeignet für Motorräder mit 4-Takt Motoren

Hinweis

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Fahrzeug- oder Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Typische Analysedaten

Eigenschaft	Einheit	Wert
Viskosität SAE	-	50
Farbe	-	braun
Viskosität bei 40°C	cSt	194
Viskosität bei 100°C	cSt	18.2
Dichte bei 15°C	kg/l	0.888
Zinkgehalt	ppm	1150
Sulfatasche	g/100g	0.8
Total base number	mg KOH/g	8
Stockpunkt	°C	-18
Flammpunkt	°C	240

Normen

API CF, SG

Erhältliche Gebinde

1 L Flasche	Karton 12 x 1 L Flaschen
180 kg Fass (ca. 203 L)	