



Motorcycle 10W-40 | Osasynteettinen 4-tahti moottoriöljy

Ominaisuus

- vaivaton vaihteenvaihto kaikissa lämpötila-alueissa ja kuormituksen alla
- yhteensopiva kaikkien tiivistämateriaalien kanssa (vanhat ja uudet)
- hyvät kylmäkäynnistysominaisuudet
- erittäin hyvät korkean lämpötilan ominaisuudet
- estää kytkimen luistamista

Sovellusalue

- sopii märkäkytkimelle
- voidaan käyttää ensiövetoisissa moottoripyörissä
- soveltuu moottoripyörille, joissa on 4-tahtimoottorit

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	10W-40
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	110
Viskositeetti @ 100°C	cSt	16
Viskositeetti-indeksi	-	155
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.874
Viskositeetti CCS @ -25°C	mPa·s	6720
Viskositeetti HTHS @ 150°C	mPa·s	3.55
Sinkkipitoisuus	ppm	920
Jähmepiste	°C	-31
Leimahduslämpötila	°C	228

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
54 kg tynnyri (noin. 62 L)	180 kg tynnyri (noin. 206 L)

Tekniset tiedot

API SL*, SM*, SN
JASO MA*, MA2

* Lisätiedot