



## Motorcycle 20W-50 | Mineral 4-takts motorolja

### Egenskaper

- enkel växling i alla temperaturområden och under belastning
- kompatibel med alla tätningsmaterial (gamla och nya)
- utmärkta högttemperaturegenskaper
- förhindrar att kopplingen slirar

### Användningsområde

- lämplig för våt koppling
- kan användas inom motorsport
- kan användas för primär enhet
- lämplig för motorcyklar med 4-taktsmotorer

### Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

### Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	20W-50
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	178.47
Viskositet @ 100°C	cSt	20.57
Viskositetsindex	-	135
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.88
Viskositet CCS @ -15°C	mPa·s	5050
Viskositet HTHS @ 150°C	mPa·s	4.38
Zinkhalt	ppm	920
Lägsta flyttemp	°C	-26
Flampunkt	°C	244

### Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	Kartong 12 x 1 L flaskor
54 kg fat (61 L)	180 kg fat (205 L)

### Specifikationer

API SL\*, SM\*, SN

JASO MA\*, MA2

\* Utökade specifikationer