



Motorcycle 10W-50 | Helsyntetisk 4-takts motorolja

Egenskaper

- enkel växling i alla temperaturområden och under belastning
- kompatibel med alla tätningsmaterial (gamla och nya)
- bra kallstartegenskaper
- utmärkta högttemperaturegenskaper
- förhindrar att kopplingen slirar

Användningsområde

- lämplig för våt koppling
- kan användas inom motorsport
- kan användas för primär enhet
- lämplig för motorcyklar med 4-taktsmotorer

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	10W-50
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	125.66
Viskositet @ 100°C	cSt	17.77
Viskositetsindex	-	157
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.848
Viskositet CCS @ -25°C	mPa·s	4840
Viskositet HTHS @ 150°C	mPa·s	4.27
NOACK [%]	-	7
Zinkhalt	ppm	920
Lägsta flyttemp	°C	-36
Flampunkt	°C	244

Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	Kartong 12 x 1 L flaskor
50 kg fat (59 L)	175 kg fat (206 L)

Specifikationer

API SL*, SM*, SN

JASO MA*, MA2

* Utökade specifikationer