



## Motorcycle 10W-50 | Täyssynteettinen 4-tahti moottoriöljy

### Ominaisuus

- vaivaton vaihteenvaihto kaikissa lämpötila-alueissa ja kuormituksen alla
- yhteensopiva kaikkien tiivistämateriaalien kanssa (vanhat ja uudet)
- hyvät kylmäkäynnistysominaisuudet
- erinomaiset korkean lämpötilan ominaisuudet
- estää kytkimen luistamista

### Sovellusalue

- sopii märkäkytkimelle
- sitä voidaan käyttää moottoriturheilussa
- voidaan käyttää ensiövetoisissa moottoripyörissä
- soveltuu moottoripyörille, joissa on 4-tahtimoottorit

### Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

### Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	10W-50
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	125.66
Viskositeetti @ 100°C	cSt	17.77
Viskositeetti-indeksi	-	157
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.848
Viskositeetti CCS @ -25°C	mPa·s	4840
Viskositeetti HTHS @ 150°C	mPa·s	4.27
NOACK-haihtuvuus [%]	-	7
Sinkkipitoisuus	ppm	920
Jähmepiste	°C	-36
Leimahduslämpötila	°C	244

### Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
50 kg tynnyri (noin. 59 L)	175 kg tynnyri (noin. 206 L)

### Tekniset tiedot

API SL\*, SM\*, SN  
JASO MA\*, MA2

\* Lisätiedot