



## Synqron 0W-40 | Täyssynteettinen moottoriöljy

### Ominaisuus

- paras vastustuskyky hapettumiselle (vanhenemisvakaus)
- pitää moottorin puhtaana ja suojaa kulumiselta ja korroosiolta
- erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- hyvät kylmäkäynnistysominaisuudet
- erittäin hyvät korkean lämpötilan ominaisuudet

### Sovellusalue

- erityisen sopiva Porschelle ja Mercedes-Benzille
- soveltuu henkilöautoille

### Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

### Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	0W-40
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	71.2
Viskositeetti @ 100°C	cSt	13
Viskositeetti-indeksi	-	186
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.845
Viskositeetti CCS @ -35°C	mPa.s	5400
Viskositeetti HTHS @ 150°C	mPa.s	3.7
Sinkkipitoisuus	ppm	1050
Sulfaattihukka	g/100g	1.11
Kokonaisemäsluku	mg KOH/g	10.2
Jähmepiste	°C	-48
Leimahduslämpötila	°C	230

### Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
175 kg tynnyri (noin. 206 L)	

### Tekniset tiedot

ACEA A2/B2*, A3/B3*, A3/B4
API SJ*, SL*, SL/CF*, SM*, SN/CF
BMW Longlife-01
Chrysler MS 10725*, 12633
Fiat 9.55535-H2, M2, N2, Z2
Ford M2C937-A
MB 226.5*, 229.1*, 229.3*
MB-Approval 229.5
Porsche A40
PSA B71 2296
Renault RN0700, RN0710
VW 500 00*, 501 01*, 502 00, 505 00

\* Lisätiedot