



## Axcept 5W-30 | Täyssynteettinen moottoriöljy

### Ominaisuus

- paras vastustuskyky hapettumiselle (vanhenemisvakaus)
- pitää moottorin puhtaana ja suojaa kulumiselta ja korroosiolta
- erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- erittäin hyvät korkean lämpötilan ominaisuudet
- osoitettu ja todistettu polttoainesäästö ja pienemmät päästöt
- vähäpäästöinen -SAPS-tekniikka, jossa alhainen sulfaattituhka-, fosfori- ja rikki-pitoisuus
- pidentää pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien, kuten katalysaattorien (SCR) ja hiukkassuodattimien (GPF/DPF), käyttöikää bensiini- ja dieselmoottoreissa

### Sovellusalue

- sitä voidaan käyttää, kun vaaditaan ACEA A3/B3-08 tai A3/B4-08
- erityisen sopiva GM:lle ja Opelille
- soveltuu henkilöautoille
- soveltuu bensiini- ja dieselmoottoreille

### Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

### Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	5W-30
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	70.3
Viskositeetti @ 100°C	cSt	12.2
Viskositeetti-indeksi	-	173
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.852
Viskositeetti CCS @ -30°C	mPa·s	5300
Viskositeetti HTHS @ 150°C	mPa·s	3.6
Sinkkipitoisuus	ppm	880
Sulfaattituhka	g/100g	0.8
Jähmepiste	°C	-36
Leimahduslämpötila	°C	230

### Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
175 kg tynnyri (noin. 205 L)	

### Tekniset tiedot

ACEA C2, C3
API SJ*, SL*, SL/CF*, SM*, SN/CF
BMW Longlife-01*, 04
Chrysler MS 6395, 11106
Fiat 9.55535-G1, S1, S3
Ford M2C917-A
GM dexos2, LL-A-025*, LL-B-025*
MB 229.31*, 229.51
PSA B71 2290
Renault RN0700
VW 500 00*, 501 01*, 502 00, 505 00, 505 01

\* Lisätiedot