



Non Detergent 30 | Mineralisches Motorenöl

Eigenschaften

- nicht detergierendes (nicht reinigendes) Mineralöl
- nicht dispergierendes Mineralöl (→ Schmutz kann sich absetzen)

Einsatzbereich

- geeignet für Löffel- und Nebelschmierung mit und ohne Druckölversorgung
- anwendbar bei Fahrzeugen mit Baujahr 1900-1960
- geeignet für Drucklaufschmierung ohne Feinfilter
- geeignet als Einfahröl

Hinweis

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Fahrzeug- oder Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Typische Analysedaten

Eigenschaft	Einheit	Wert
Viskosität SAE	-	30
Farbe	-	hellgelb
Viskosität bei 40°C	cSt	89.65
Viskosität bei 100°C	cSt	10.71
Viskositätsindex	-	103
Dichte bei 15°C	kg/l	0.881
Stockpunkt	°C	-23
Flammpunkt	°C	220

Erhältliche Gebinde

1 L Flasche	Karton 12 x 1 L Flaschen
180 kg Fass (ca. 204 L)	

Normen

API SB