



Non Detergent 50 | Mineraali Moottoriöljy

Ominaisuus

- erinomaiset korkean lämpötilan ominaisuudet
- ei-puhdistava (ei-pesevä) mineraaliöljy
- ei hajoava mineraaliöljy (→ lika voi kertyä)

Sovellusalue

- soveltuu roiske- ja sumuvoiteluun paineettoman tai paineistetun öljyjärjestelmän kanssa
- voidaan käyttää ajoneuvoissa, jotka on valmistettu vuosina 1900-1960
- soveltuu painevoiteluun ilman hienosuodatinta

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	50
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	197.3
Viskositeetti @ 100°C	cSt	17.91
Viskositeetti-indeksi	-	99
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.893
Jähmepiste	°C	-16
Leimahduslämpötila	°C	220

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
180 kg tynnyri (noin. 202 L)	

Tekniset tiedot

API SB