



Synova 5W-30 | Helsyntetisk motorolja

Egenskaper

- bästa motståndskraft mot oxidation (åldringsstabilitet)
- utmärkta kallstartegenskaper
- mycket goda högttemperaturegenskaper
- minimerad oljeförbrukning genom låg avdunstningsförlust (låg Noack)
- bevisad bränslebesparing och minskade utsläpp
- Låg SAPS-teknik med minskat innehåll av sulfaterad aska, fosfor och svavel
- ökar livslängden för avgasefterbehandlingsystem som katalytiska omvandlare (SCR) och partikelfilter (GPF/DPF) i bensin- och dieselmotorer

Användningsområde

- kan användas där en ACEA A3/B3-08 eller A3/B4-08 krävs
- speciellt lämplig för Mercedes-Benz
- speciellt lämplig för BMW
- lämplig för en blandad flotta
- lämplig för bensin- och dieselmotorer
- lämplig för personbilar och lätta nyttofordon

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	5W-30
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	64
Viskositet @ 100°C	cSt	12.1
Viskositetsindex	-	189
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.852
Viskositet CCS @ -30°C	mPa.s	5815
Viskositet HTHS @ 150°C	mPa.s	3.5
Zinkhalt	ppm	880
Sulfataska	g/100g	0.8
Lägsta flyttemp	°C	-36
Flampunkt	°C	240

Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	4 L flaska
Kartong 12 x 1 L flaskor	Kartong 6 x 4 L flaskor
50 kg fat (59 L)	175 kg fat (205 L)

Specifikationer

ACEA C2, C3
API SJ*, SL*, SL/CF*, SM*, SN/CF
BMW Longlife-01*, 04
Chrysler MS 6395, 11106
Fiat 9.55535-G1, S1, S3
GM dexos2, LL-A-025, LL-B-025
IVECO 18-1811 S1, SC1
MB 229.31*, 229.51*
MB-Approval 229.52
PSA B71 2290
Renault RN0700, RN0710
VW 500 00*, 501 01*, 502 00, 505 00

* Utökade specifikationer