



Econova 5W-30 | Täyssynteettinen moottoriöljy

Ominaisuus

- paras vastustuskyky hapettumiselle (vanhenemisvakaus)
- osoitettu ja todistettu polttoaineen säästö ja pienemmät päästöt alhaisemman HTHS-viskositeetin ansiosta
- pitää moottorin puhtaana ja suojaa kulumiselta ja korroosiolta
- erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- erittäin hyvät korkean lämpötilan ominaisuudet
- vähäpäästöinen -SAPS-tekniikka, jossa alhainen sulfaattihukka-, fosfori- ja rikki-pitoisuus
- pidentää pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien, kuten katalysaattorien (SCR) ja hiukkassuodattimien (GPF/DPF), käyttöikää bensiini- ja dieselmoottoreissa

Sovellusalue

- soveltuu bensiini- ja dieselmoottoreille
- soveltuu henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Typilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	5W-30
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	58.4
Viskositeetti @ 100°C	cSt	10.4
Viskositeetti-indeksi	-	169
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.852
Viskositeetti CCS @ -30°C	mPa.s	4100
Viskositeetti HTHS @ 150°C	mPa.s	3.07
Sinkkipitoisuus	ppm	880
Sulfaattihukka	g/100g	0.8
Jähmepiste	°C	-36
Leimahduslämpötila	°C	220

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	4 L kanisteri
12 x 1 L pullon laatikko	6 x 4 L kanisterin laatikko
175 kg tynnyri (noin. 205 L)	

Tekniset tiedot

ACEA A1/B1*, A5/B5, C2
API SJ*, SL*, SL/CF*, SM*, SN/CF
Chrysler MS 6395
Fiat 9.55535-CR1, S1
IVECO 18-1811 S1, SC1
Jaguar Land Rover STJLR.03.5005
PSA B71 2290
Renault RN0700

* Lisätiedot