



## Marine FC-W 10W-30 | Huile pour moteurs hors-bord 4-temps

### Propriété

- excellente résistance à l'oxydation (stabilité au vieillissement)
- tient le moteur propre et protégé contre l'usure et la corrosion
- dépasse les exigences des normes NMMA (National Marine Manufacturers Association) FC-W et FC-W Catalyst Compatible

### Champ d'application

- convient aux moteurs de bateaux d'eau douce et d'eau de mer
- convient aux catalyseurs
- convient aux moteurs hors-bord à 4 temps de différentes marques telles que Bombardier, Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Marine, Sea-Doo, Suzuki, Yamaha et autres

### Remarque

- Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques. Respecter les prescriptions des constructeurs automobiles ou de machines. Pour de plus amples informations, consulter la fiche de sécurité.

### Données d'analyse typiques

Eigenschaft	Einheit	Wert
Viscosité SAE	-	10W-30
Couleur	-	brun
Viscosité à 40°C	cSt	72
Viscosité à 100°C	cSt	11.5
Indice de viscosité	-	153
Densité à 15°C	kg/l	0.87
Point d'écoulement	°C	-33
Point d'éclair	°C	226

### Emballages disponibles

1 L bouteille	Carton 12 x 1 L bouteilles
180 kg fût (env. 207 L)	

### Normes

API SL*, SM
NMMA FC-W, FC-W Catalyst Compatible

\* Normes Supplémentaires