



## Marine FC-W 10W-30 | Motorenöl für 4-Takt-Aussenbordmotoren

### Eigenschaften

- beste Oxidationsbeständigkeit (Alterungsstabilität)
- hält den Motor sauber und schützt vor Verschleiss und Korrosion
- übertrifft die hohen Anforderungen der Normen NMMA (National Marine Manufacturers Association) FC-W und FC-W Catalyst Compatible

### Einsatzbereich

- geeignet für Bootsmotoren im Süss- und Salzwasserbetrieb
- geeignet für Katalysatoren
- geeignet für den Einsatz in 4-Takt Aussenbordmotoren verschiedener Hersteller wie Bombardier, Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Marine, Sea-Doo, Suzuki, Yamaha und weiteren

### Hinweis

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Fahrzeug- oder Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

### Typische Analysedaten

Eigenschaft	Einheit	Wert
Viskosität SAE	-	10W-30
Farbe	-	braun
Viskosität bei 40°C	cSt	72
Viskosität bei 100°C	cSt	11.5
Viskositätsindex	-	153
Dichte bei 15°C	kg/l	0.87
Stockpunkt	°C	-33
Flammpunkt	°C	226

### Erhältliche Gebinde

1 L Flasche	Karton 12 x 1 L Flaschen
180 kg Fass (ca. 207 L)	

### Normen

API SL*, SM
NMMA FC-W, FC-W Catalyst Compatible

\* Weitere Normen