



## Marine FC-W 10W-30 | Moottoriöljy perämoottoreille

### Ominaisuus

- paras vastustuskyky hapettumiselle (vanhenemisvakaus)
- pitää moottorin puhtaana ja suojaa kulumiselta ja korroosiolta
- ylittää NMMA (National Marine Manufacturers Association) FC-W ja FC-W Catalyst Compatible -standardien tiukat vaatimukset

### Sovellusalue

- soveltuu makean veden ja meriveden venemoottoreille
- soveltuu katalysaattoreille
- soveltuu käytettäväksi eri valmistajien 4-tahtimoottoristen perämoottorien kanssa, kuten Bombardier, Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Marine, Sea-Doo, Suzuki, Yamaha ja muut

### Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

### Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	10W-30
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	72
Viskositeetti @ 100°C	cSt	11.5
Viskositeetti-indeksi	-	153
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.87
Jähmepiste	°C	-33
Leimahduslämpötila	°C	226

### Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
180 kg tynnyri (noin. 207 L)	

### Tekniset tiedot

API SL*, SM
NMMA FC-W, FC-W Catalyst Compatible

\* Lisätiedot