



Renion 5W-30 | Helsyntetisk motorolja

Egenskaper

- bästa motståndskraft mot oxidation (åldringsstabilitet)
- minskade utsläpp
- utmärkta kallstartegenskaper
- mycket goda högttemperaturegenskaper
- Låg SAPS-teknik med minskat innehåll av sulfaterad aska, fosfor och svavel
- ökar livslängden för avgasefterbehandlingsystem som katalytiska omvandlare (SCR) och partikelfilter (GPF/DPF) i bensin- och dieselmotorer

Användningsområde

- lämplig för dieselmotorer med partikelfilter upp till Euro 6b
- speciellt lämplig för Renault
- lämplig för bensin- och dieselmotorer
- lämplig för personbilar och lätta nyttofordon

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	5W-30
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	68
Viskositet @ 100°C	cSt	11.67
Viskositetsindex	-	168
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.852
Viskositet CCS @ -30°C	mPa·s	4800
Viskositet HTHS @ 150°C	mPa·s	3.6
Zinkhalt	ppm	550
Sulfataska	g/100g	0.5
Lägsta flyttemp	°C	-36
Flampunkt	°C	224

Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	Kartong 12 x 1 L flaskor
175 kg fat (205 L)	

Specifikationer

ACEA C4
Chrysler MS 6395
Fiat 9.55535-S4
MB 226.51, 229.31*, 229.51
Renault RN0720

* Utökade specifikationer