



Renion 5W-30 | Täyssynteettinen moottoriöljy

Ominaisuus

- paras vastustuskyky hapettumiselle (vanhenemisvakaus)
- pienemmät päästöt
- erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- erittäin hyvät korkean lämpötilan ominaisuudet
- vähäpäästöinen -SAPS-tekniikka, jossa alhainen sulfaattituhka-, fosfori- ja rikki-pitoisuus
- pidentää pakokaasujen jälkikäsitteilyjärjestelmien, kuten katalysaattorien (SCR) ja hiukkassuodattimien (GPF/DPF), käyttöikää bensiini- ja dieselmoottoreissa

Sovellusalue

- soveltuu dieselmoottoreille hiukkassuodattimilla varustettuna aina Euro 6b -moottoreihin asti
- erityisen sopiva Renaultille
- soveltuu bensiini- ja dieselmoottoreille
- soveltuu henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet		
Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	5W-30
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	68
Viskositeetti @ 100°C	cSt	11.67
Viskositeetti-indeksi	-	168
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.852
Viskositeetti CCS @ -30°C	mPa·s	4800
Viskositeetti HTHS @ 150°C	mPa·s	3.6
Sinkkipitoisuus	ppm	550
Sulfaattituhka	g/100g	0.5
Jähmepiste	°C	-36
Leimahduslämpötila	°C	224

Saatavilla olevat pakkaukset	
1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
175 kg tynnyri (noin. 205 L)	

Tekniset tiedot
ACEA C4
Chrysler MS 6395
Fiat 9.55535-S4
MB 226.51, 229.31*, 229.51
Renault RN0720

* Lisätiedot