



Syntron 5W-50 | Helsyntetisk motorolja

Egenskaper

- bästa motståndskraft mot oxidation (åldringsstabilitet)
- håller motorn ren och skyddar mot slitage och korrosion
- bra kallstartegenskaper
- utmärkta högttemperaturegenskaper
- minimerad oljeförbrukning genom låg avdunstningsförlust (låg Noack)
- skyddar mot för tidig antändning vid låg hastighet (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)

Användningsområde

- garanterad smörjtillförlitlighet, även för motorsportbruk
- lämplig för katalysatorer
- kan användas inom motorsport
- lämplig för bilar

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	5W-50
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	115
Viskositet @ 100°C	cSt	18
Viskositetsindex	-	174
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.85
Viskositet CCS @ -30°C	mPa.s	6200
Viskositet HTHS @ 150°C	mPa.s	4.2
Zinkhalt	ppm	1050
Sulfataska	g/100g	1.11
Total base number	mg KOH/g	10.2
Lägsta flyttemp	°C	-39
Flampunkt	°C	227

Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	Kartong 12 x 1 L flaskor
50 kg fat (59 L)	175 kg fat (206 L)

Specifikationer

ACEA A2/B2*, A3/B3*, A3/B4
API SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP
Fiat 9.55535-H3

* Utökade specifikationer