



## Syngron 5W-50 | Täyssynteettinen moottoriöljy

### Ominaisuus

- paras vastustuskyky hapettumiselle (vanhenemisvakaus)
- pitää moottorin puhtaana ja suojaa kulumiselta ja korroosiolta
- hyvät kylmäkäynnistysominaisuudet
- erinomaiset korkean lämpötilan ominaisuudet
- minimoitu öljynkulutus alhaisen haihtuvuuden ja korkean lämpötilan keston (matalan Noack-testiarvon) ansiosta
- suojelee ennenaikaiselta sytytykseltä matalilla nopeuksilla (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)

### Sovellusalue

- taattu voitelun luotettavuus, myös moottoriurheilukäytössä
- soveltuu katalysaattoreille
- sitä voidaan käyttää moottoriurheilussa
- soveltuu henkilöautoille

### Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

### Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	5W-50
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	115
Viskositeetti @ 100°C	cSt	18
Viskositeetti-indeksi	-	174
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.85
Viskositeetti CCS @ -30°C	mPa.s	6200
Viskositeetti HTHS @ 150°C	mPa.s	4.2
Sinkkipitoisuus	ppm	1050
Sulfaattituhka	g/100g	1.11
Kokonaisemäsluku	mg KOH/g	10.2
Jähmepiste	°C	-39
Leimahduslämpötila	°C	227

### Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
50 kg tynnyri (noin. 59 L)	175 kg tynnyri (noin. 206 L)

### Tekniset tiedot

ACEA A2/B2*, A3/B3*, A3/B4
API SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP
Fiat 9.55535-H3

\* Lisätiedot