



Syntrol 0W-20 | Helsyntetisk motorolja

Egenskaper

- bevisad bränslebesparing och minskade utsläpp tack vare sänkt HTHS-viskositet
- håller motorn ren och skyddar mot slitage och korrosion
- utmärkta kallstartegenskaper
- minimerad oljeförbrukning genom låg avdunstningsförlust (låg Noack)
- skyddar mot för tidig antändning vid låg hastighet (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)

Användningsområde

- endast lämplig för bensinmotorer
- speciellt lämplig för GM och Opel
- får endast användas i fordon där en motoroljeviskositet på 0W-20 rekommenderas
- lämplig för bilar

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	0W-20
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	43.36
Viskositet @ 100°C	cSt	8.75
Viskositetsindex	-	176
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.843
Viskositet CCS @ -35°C	mPa·s	5730
Viskositet HTHS @ 150°C	mPa·s	2.7
Zinkhalt	ppm	850
Sulfataska	g/100g	0.7
Total base number	mg KOH/g	7.4
Lägsta flytttemp	°C	-45
Flampunkt	°C	223

Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	Kartong 12 x 1 L flaskor
50 kg fat (59 L)	175 kg fat (208 L)

Specifikationer

API Resource Conserving, SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP
Chrysler MS 6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford M2C947-A, M2C947-B1
GM 4718M*, 6094M*, dexos1*, dexos1 Gen 2, LL-A-025*
ILSAC GF-5*, GF-6A

* Utökade specifikationer