



Econova 5W-20 | Helsyntetisk motorolja

Egenskaper

- bevisad bränslebesparing och minskade utsläpp tack vare sänkt HTHS-viskositet
- håller motorn ren och skyddar mot slitage och korrosion
- utmärkta kallstartegenskaper
- Låg SAPS-teknik med minskat innehåll av sulfaterad aska, fosfor och svavel
- ökar livslängden för avgasefterbehandlingssystem som katalytiska omvandlare (SCR) och partikelfilter (GPF/DPF) i bensin- och dieselmotorer

Användningsområde

- speciellt lämplig för Ford
- får endast användas i fordon där en motoroljeviskositet på 5W-20 rekommenderas
- lämplig för bensin- och dieselmotorer
- lämplig för personbilar och lätta nyttofordon

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	5W-20
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	45
Viskositet @ 100°C	cSt	8.3
Viskositetsindex	-	162
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.855
Viskositet CCS @ -30°C	mPa.s	4100
Viskositet HTHS @ 150°C	mPa.s	2.6
Zinkhalt	ppm	880
Sulfataska	g/100g	0.8
Lägsta flyttemp	°C	-39
Flampunkt	°C	220

Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	Kartong 12 x 1 L flaskor
175 kg fat (205 L)	

Specifikationer

ACEA C5
API SJ*, SL*, SL/CF*, SM*, SN/CF
Chrysler MS 6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford M2C948-B
Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

* Utökade specifikationer