



Econova 5W-20 | Täyssynteettinen moottoriöljy

Ominaisuus

- osoitettu ja todistettu polttoaineen säästö ja pienemmät päästöt alhaisemman HTHS-viskositeetin ansiosta
- pitää moottorin puhtaana ja suojaa kulumiselta ja korroosiolta
- erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- vähäpäästöinen -SAPS-tekniikka, jossa alhainen sulfaattituhka-, fosfori- ja rikki-pitoisuus
- pidentää pakokaasujen jälkikäsitteilyjärjestelmien, kuten katalysaattorien (SCR) ja hiukkassuodattimien (GPF/DPF), käyttöikää bensiini- ja dieselmootoreissa

Sovellusalue

- erityisen sopiva Fordille
- soveltuu käytettäväksi ainoastaan ajoneuvoissa, joissa suositellaan moottoriöljyn viskositeettia 5W-20
- soveltuu bensiini- ja dieselmootoreille
- soveltuu henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Typilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	5W-20
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	45
Viskositeetti @ 100°C	cSt	8.3
Viskositeetti-indeksi	-	162
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.855
Viskositeetti CCS @ -30°C	mPa.s	4100
Viskositeetti HTHS @ 150°C	mPa.s	2.6
Sinkkipitoisuus	ppm	880
Sulfaattituhka	g/100g	0.8
Jähmepiste	°C	-39
Leimahduslämpötila	°C	220

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
175 kg tynnyri (noin. 205 L)	

Tekniset tiedot

ACEA C5
API SJ*, SL*, SL/CF*, SM*, SN/CF
Chrysler MS 6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford M2C948-B
Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

* Lisätiedot