



## Motorcycle 5W-40 | Helsyntetisk 4-takts motorolja

### Egenskaper

- håller motorn ren och skyddar mot slitage och korrosion
- utmärkta kallstartegenskaper
- goda högttemperaturegenskaper
- förhindrar att kopplingen slirar

### Användningsområde

- speciellt lämplig för BMW
- lämplig för motorcyklar med 4-taktsmotorer

### Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

### Teknisk information

| Egenskap                | Enhet | Värde |
|-------------------------|-------|-------|
| Viskositet SAE          | -     | 5W-40 |
| Färg                    | -     | brun  |
| Viskositet @ 40°C       | cSt   | 90    |
| Viskositet @ 100°C      | cSt   | 14.7  |
| Viskositetsindex        | -     | 171   |
| Densitet vid @ 15°C     | kg/l  | 0.853 |
| Viskositet CCS @ -30°C  | mPa·s | 4190  |
| Viskositet HTHS @ 150°C | mPa·s | 3.5   |
| Zinkhalt                | ppm   | 920   |
| Lägsta flyttemp         | °C    | -36   |
| Flampunkt               | °C    | 239   |

### Tillgängliga förpackningar

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| 1 L flaska         | Kartong 12 x 1 L flaskor |
| 175 kg fat (205 L) |                          |

### Specifikationer

API SL\*, SM\*, SN

JASO MA\*, MA2

\* Utökade specifikationer