



Motorcycle 5W-40 | Täyssynteettinen 4-tahti moottoriöljy

Ominaisuus

- pitää moottorin puhtaana ja suojaa kulumiselta ja korroosiolta
- erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- hyvät korkean lämpötilan ominaisuudet
- estää kytkimen luistamista

Sovellusalue

- erityisen sopiva BMW:lle
- soveltuu moottoripyörille, joissa on 4-tahtimoottorit

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	5W-40
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	90
Viskositeetti @ 100°C	cSt	14.7
Viskositeetti-indeksi	-	171
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.853
Viskositeetti CCS @ -30°C	mPa.s	4190
Viskositeetti HTHS @ 150°C	mPa.s	3.5
Sinkkipitoisuus	ppm	920
Jähmepiste	°C	-36
Leimahduslämpötila	°C	239

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
175 kg tynnyri (noin. 205 L)	

Tekniset tiedot

API SL*, SM*, SN

JASO MA*, MA2

* Lisätiedot