



Special Blend 5W-30 | Helsyntetisk motorolja

Egenskaper

- minskade utsläpp
- utmärkta kallstartegenskaper
- mycket goda högttemperaturegenskaper
- Låg SAPS-teknik med minskat innehåll av sulfaterad aska, fosfor och svavel
- ökar livslängden för avgasefterbehandlingssystem som katalytiska omvandlare (SCR) och partikelfilter (GPF/DPF) i bensin- och dieselmotorer

Användningsområde

- kan användas där en ACEA A3/B3-08 eller A3/B4-08 krävs
- lämplig för dieselmotorer med pump/jet-insprutningssystem (SD)
- speciellt lämplig för VW, Audi, Porsche, Seat, Skoda
- lämplig för en blandad flotta
- lämplig för bensin- och dieselmotorer
- lämplig för personbilar och lätta nyttofordon

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	5W-30
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	67
Viskositet @ 100°C	cSt	11.7
Viskositetsindex	-	171
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.852
Viskositet CCS @ -30°C	mPa·s	5950
Sulfataska	g/100g	0.8
Lägsta flytttemp	°C	-39
Flampunkt	°C	226

Tillgängliga förpackningar

175 kg fat (205 L)	
--------------------	--

Specifikationer

ACEA C3
API SL*, SM*, SN
BMW Longlife-01*, 04
Chrysler MS 6395, 11106
Fiat 9.55535-G1, S3
Ford M2C917-A
GM dexos2, LL-A-025*, LL-B-025*
MB 229.31*, 229.51
Porsche C30
Renault RN0700
VW 500 00*, 501 01*, 502 00*, 503 00*, 503 01*, 504 00, 505 00*, 505 01*, 507 00

* Utökade specifikationer