



Axentum 0W-30 | Helsyntetisk motorolja

Egenskaper

- bästa motståndskraft mot oxidation (åldringsstabilitet)
- bevisad bränslebesparing och minskade utsläpp tack vare sänkt HTHS-viskositet
- utmärkta kallstartegenskaper
- goda högttemperaturegenskaper
- Låg SAPS-teknik med minskat innehåll av sulfaterad aska, fosfor och svavel
- ökar livslängden för avgasefterbehandlingssystem som katalytiska omvandlare (SCR) och partikelfilter (GPF/DPF) i bensin- och dieselmotorer

Användningsområde

- bakåtkompatibilitet från Euro 6 till Euro 5
- speciellt lämplig för Peugeot och Citroën
- lämplig för bensin- och dieselmotorer
- lämplig för personbilar och lätta nyttofordon

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information		
Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	0W-30
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	54.4
Viskositet @ 100°C	cSt	9.9
Viskositetsindex	-	170
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.842
Viskositet CCS @ -35°C	mPa·s	6100
Viskositet HTHS @ 150°C	mPa·s	2.9
NOACK [%]	-	11.8
Zinkhalt	ppm	880
Sulfataska	g/100g	0.8
Lägsta flyttemp	°C	-48
Flampunkt	°C	232

Specifikationer
ACEA C2
Chrysler MS 6395
Fiat 9.55535-DS1, GS1
IVECO 18-1811 SC1 LV
Jaguar Land Rover STJLR.03.5007
PSA B71 2312

Tillgängliga förpackningar	
1 L flaska	Kartong 12 x 1 L flaskor
50 kg fat (59 L)	175 kg fat (208 L)