

Midland®
Swiss Quality Oil.

econova

0W-20 FULLY SYNTHETIC MOTOR OIL

ENERGY-SAVING
LOW-EMISSION

Econova 0W-20 | Täyssynteettinen moottoriöljy

Ominaisuus

- osoitettu ja todistettu polttoaineen säästö ja pienemmät päästöt alhaisemman HTHS-viskositeetin ansiosta
- erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- suojelee ennenaikaiselta sytytykseltä matalilla nopeuksilla (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)
- vähäpäästöinen -SAPS-tekniikka, jossa alhainen sulfaattituhka-, fosfori- ja rikki-pitoisuus
- pidentää pakokaasujen jälkikäsitelyjärjestelmien, kuten katalysaattorien (SCR) ja hiukkassuodattimien (GPF/DPF), käyttöikää bensiini- ja dieselmoottoreissa

Sovellusalue

- soveltuu käytettäväksi ainoastaan ajoneuvoissa, joissa suositellaan moottoriöljyn viskositeettia 0W-20
- erityisen sopiva Volvolle
- soveltuu henkilöautoille
- soveltuu bensiini- ja dieselmoottoreille

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Typilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	0W-20
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	47.9
Viskositeetti @ 100°C	cSt	9.2
Viskositeetti-indeksi	-	178
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.844
Viskositeetti CCS @ -35°C	mPa.s	5900
Viskositeetti HTHS @ 150°C	mPa.s	2.8
NOACK-haihtuvuus [%]	-	11.8
Sinkkipitoisuus	ppm	880
Sulfaattituhka	g/100g	0.8
Kokonaisemäsluku	mg KOH/g	7.7
Jähmepiste	°C	-48
Leimahduslämpötila	°C	230

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
175 kg tynnyri (noin. 207 L)	

Tekniset tiedot

ACEA C5
API SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP
Chrysler MS 6395
Fiat 9.55535-CR1, DM1, DSX, GSX
Jaguar Land Rover STJLR.51.5122
Volvo VCC RBS0-2AE

* Lisätiedot