



Syntron 10W-60 | Helsyntetisk motorolja

Egenskaper

- bra kallstartegenskaper
- utmärkta högttemperaturegenskaper
- minimerad oljeförbrukning genom låg avdunstningsförlust (låg Noack)
- skyddar mot för tidig antändning vid låg hastighet (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)

Användningsområde

- garanterad smörjtillförlitlighet, även för motorsportbruk
- lämplig för BMW M Performance och sportbilar från Aston Martin, Bugatti, Ferrari, Maserati och Alfa Romeo
- lämplig för bilar

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	10W-60
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	153
Viskositet @ 100°C	cSt	22.3
Viskositetsindex	-	173
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.854
Viskositet CCS @ -25°C	mPa.s	5480
Viskositet HTHS @ 150°C	mPa.s	5.1
Zinkhalt	ppm	1050
Sulfataska	g/100g	1.11
Total base number	mg KOH/g	10.2
Lägsta flyttemp	°C	-39
Flampunkt	°C	230

Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	Kartong 12 x 1 L flaskor
50 kg fat (59 L)	175 kg fat (205 L)

Specifikationer

ACEA A2/B2*, A3/B3*, A3/B4
API SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP
Fiat 9.55535-H3

* Utökade specifikationer