

Midland
Swiss Quality Oil.

econova

0W-30 FULLY SYNTHETIC MOTOR OIL

ENERGY-SAVING
LOW-EMISSION

Econova 0W-30 | Helsyntetisk motorolja

Egenskaper

- bästa motståndskraft mot oxidation (åldringsstabilitet)
- bevisad bränslebesparing och minskade utsläpp tack vare sänkt HTHS-viskositet
- håller motorn ren och skyddar mot slitage och korrosion
- utmärkta kallstartegenskaper
- goda högttemperaturegenskaper
- Låg SAPS-teknik med minskat innehåll av sulfaterad aska, fosfor och svavel
- ökar livslängden för avgasefterbehandlingsystem som katalytiska omvandlare (SCR) och partikelfilter (GPF/DPF) i bensin- och dieselmotorer

Användningsområde

- speciellt lämplig för Ford
- lämplig för bensin- och dieselmotorer
- lämplig för personbilar och lätta nyttofordon

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

| Teknisk information | | |
|-------------------------|--------|-------|
| Egenskap | Enhet | Värde |
| Viskositet SAE | - | 0W-30 |
| Färg | - | brun |
| Viskositet @ 40°C | cSt | 46 |
| Viskositet @ 100°C | cSt | 9.8 |
| Viskositetsindex | - | 206 |
| Densitet vid @ 15°C | kg/l | 0.844 |
| Viskositet CCS @ -35°C | mPa·s | 5600 |
| Viskositet HTHS @ 150°C | mPa·s | 3 |
| NOACK [%] | - | 11.3 |
| Zinkhalt | ppm | 880 |
| Sulfataska | g/100g | 0.8 |
| Lägsta flyttemp | °C | -42 |
| Flampunkt | °C | 221 |

| Tillgängliga förpackningar | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1 L flaska | Kartong 12 x 1 L flaskor |
| 50 kg fat (59 L) | 175 kg fat (207 L) |

| Specifikationer |
|---------------------------------|
| ACEA C2 |
| Chrysler MS 6395 |
| Fiat 9.55535-DS1, GS1 |
| Ford M2C950-A |
| IVECO 18-1811 S1*, SC1*, SC1 LV |
| Jaguar Land Rover STJLR.03.5007 |
| VW VWC 53035 |

* Utökade specifikationer