

Midland®
Swiss Quality Oil.

econova

0W-30 FULLY SYNTHETIC MOTOR OIL

ENERGY-SAVING
LOW-EMISSION

Econova 0W-30 | Täyssynteettinen moottoriöljy

Ominaisuus

- paras vastustuskyky hapettumiselle (vanhenemisvakaus)
- osoitettu ja todistettu polttoaineen säästö ja pienemmät päästöt alhaisemman HTHS-viskositeetin ansiosta
- pitää moottorin puhtaana ja suojaa kulumiselta ja korroosiolta
- erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- hyvät korkean lämpötilan ominaisuudet
- vähäpäästöinen -SAPS-tekniikka, jossa alhainen sulfaattihukka-, fosfori- ja rikki-pitoisuus
- pidentää pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien, kuten katalysaattorien (SCR) ja hiukkassuodattimien (GPF/DPF), käyttöikää bensiini- ja dieselmoottoreissa

Sovellusalue

- erityisen sopiva Fordille
- soveltuu bensiini- ja dieselmoottoreille
- soveltuu henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	0W-30
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	46
Viskositeetti @ 100°C	cSt	9.8
Viskositeetti-indeksi	-	206
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.844
Viskositeetti CCS @ -35°C	mPa·s	5600
Viskositeetti HTHS @ 150°C	mPa·s	3
NOACK-haihtuvuus [%]	-	11.3
Sinkkipitoisuus	ppm	880
Sulfaattihukka	g/100g	0.8
Jähmepiste	°C	-42
Leimahduslämpötila	°C	221

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
50 kg tynnyri (noin. 59 L)	175 kg tynnyri (noin. 207 L)

Tekniset tiedot

ACEA C2
Chrysler MS 6395
Fiat 9.55535-DS1, GS1
Ford M2C950-A
IVECO 18-1811 S1*, SC1*, SC1 LV
Jaguar Land Rover STJLR.03.5007
VW VWC 53035

* Lisätiedot