



Renion17 5W-30 | Helsyntetisk motorolja

Egenskaper

- bästa motståndskraft mot oxidation (åldringsstabilitet)
- minskade utsläpp
- utmärkta kallstartegenskaper
- mycket goda högttemperaturegenskaper
- Låg SAPS-teknik med minskat innehåll av sulfaterad aska, fosfor och svavel
- ökar livslängden för avgasreteringsystem som katalytiska omvandlare (SCR) och partikelfilter (GPF/DPF) i bensin- och dieselmotorer

Användningsområde

- kan användas där en ACEA A3/B3-08 eller A3/B4-08 krävs
- lämplig för en blandad flotta
- speciellt lämplig för Renault
- lämplig för bensin- och dieselmotorer
- lämplig för personbilar och lätta nyttofordon

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	5W-30
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	67.2
Viskositet @ 100°C	cSt	12
Viskositetsindex	-	192
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.85
Viskositet CCS @ -30°C	mPa·s	5900
Viskositet HTHS @ 150°C	mPa·s	3.53
Zinkhalt	ppm	880
Sulfataska	g/100g	0.8
Total base number	mg KOH/g	7.8
Lägsta flytttemp	°C	-39
Flampunkt	°C	224

Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	Kartong 12 x 1 L flaskor
175 kg fat (206 L)	

Specifikationer

ACEA C3
MB-Approval 226.52
Renault RN17, RN0700*, RN0710*

* Utökade specifikationer