



## Renion17 5W-30 | Täyssynteettinen moottoriöljy

### Ominaisuus

- paras vastustuskyky hapettumiselle (vanhenemisvakaus)
- pienemmät päästöt
- erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- erittäin hyvät korkean lämpötilan ominaisuudet
- vähäpäästöinen -SAPS-tekniikka, jossa alhainen sulfaattituhka-, fosfori- ja rikki-pitoisuus
- pidentää pakokaasujen jälkikäsitteilyjärjestelmien, kuten katalysaattorien (SCR) ja hiukkassuodattimien (GPF/DPF), käyttöikää bensiini- ja dieselmootoreissa

### Sovellusalue

- sitä voidaan käyttää, kun vaaditaan ACEA A3/B3-08 tai A3/B4-08
- soveltuu sekalaiseen käyttöön kuorma-autoissa ja kuljetuskalustossa
- erityisen sopiva Renaultille
- soveltuu bensiini- ja dieselmootoreille
- soveltuu henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille

### Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

### Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	5W-30
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	67.2
Viskositeetti @ 100°C	cSt	12
Viskositeetti-indeksi	-	192
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.85
Viskositeetti CCS @ -30°C	mPa·s	5900
Viskositeetti HTHS @ 150°C	mPa·s	3.53
Sinkkipitoisuus	ppm	880
Sulfaattituhka	g/100g	0.8
Kokonaisemäsluku	mg KOH/g	7.8
Jähmepiste	°C	-39
Leimahduslämpötila	°C	224

### Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
175 kg tynnyri (noin. 206 L)	

### Tekniset tiedot

ACEA C3
MB-Approval 226.52
Renault RN17, RN0700*, RN0710*

\* Lisätiedot