



Avanza 0W-30 | Huile moteur entièrement synthétique

Propriété

- excellente résistance à l'oxydation (stabilité au vieillissement)
- économies de carburant et réduction des émissions prouvées grâce à une viscosité HTHS réduite
- excellentes caractéristiques de démarrage à froid
- bonne résistance aux hautes températures

Champ d'application

- convient particulièrement à Volvo
- convient aux voitures particulières

Remarque

- Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques. Respecter les prescriptions des constructeurs automobiles ou de machines. Pour de plus amples informations, consulter la fiche de sécurité.

Données d'analyse typiques

Eigenschaft	Einheit	Wert
Viscosité SAE	-	0W-30
Couleur	-	brun
Viscosité à 40°C	cSt	53.1
Viscosité à 100°C	cSt	10.1
Indice de viscosité	-	181
Densité à 15°C	kg/l	0.842
Viscosité à -35°C	mPa.s	6000
Viscosité HTHS à 150°C	mPa.s	3.1
Teneur en zinc	ppm	1050
Cendre sulfatée	g/100g	1
Total base number	mg KOH/g	10.2
Point d'écoulement	°C	-42
Point d'éclair	°C	220

Emballages disponibles

175 kg fût (env. 208 L)	
-------------------------	--

Normes

ACEA A1/B1*, A5/B5
API SL
Renault RN0700
Volvo VCC 95200377

* Normes Supplémentaires