



Avanza 0W-30 | Helsyntetisk motorolja

Egenskaper

- bästa motståndskraft mot oxidation (åldringsstabilitet)
- bevisad bränslebesparing och minskade utsläpp tack vare sänkt HTHS-viskositet
- utmärkta kallstartegenskaper
- goda högttemperaturegenskaper

Användningsområde

- speciellt lämplig för Volvo
- lämplig för bilar

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	0W-30
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	53.1
Viskositet @ 100°C	cSt	10.1
Viskositetsindex	-	181
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.842
Viskositet CCS @ -35°C	mPa.s	6000
Viskositet HTHS @ 150°C	mPa.s	3.1
Zinkhalt	ppm	1050
Sulfataska	g/100g	1
Total base number	mg KOH/g	10.2
Lägsta flyttemp	°C	-42
Flampunkt	°C	220

Tillgängliga förpackningar

175 kg fat (208 L)	
--------------------	--

Specifikationer

ACEA A1/B1*, A5/B5
API SL
Renault RN0700
Volvo VCC 95200377

* Utökade specifikationer