



Avanza 0W-30 | Täyssynteettinen moottoriöljy

Ominaisuus

- paras vastustuskyky hapettumiselle (vanhenemisvakaus)
- osoitettu ja todistettu polttoaineen säästö ja pienemmät päästöt alhaisemman HTHS-viskositeetin ansiosta
- erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- hyvät korkean lämpötilan ominaisuudet

Sovellusalue

- erityisen sopiva Volvolle
- soveltuu henkilöautoille

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	0W-30
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	53.1
Viskositeetti @ 100°C	cSt	10.1
Viskositeetti-indeksi	-	181
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.842
Viskositeetti CCS @ -35°C	mPa.s	6000
Viskositeetti HTHS @ 150°C	mPa.s	3.1
Sinkkipitoisuus	ppm	1050
Sulfaattituhka	g/100g	1
Kokonaisemäsluku	mg KOH/g	10.2
Jähmepiste	°C	-42
Leimahduslämpötila	°C	220

Saatavilla olevat pakkaukset

175 kg tynnyri (noin. 208 L)	
------------------------------	--

Tekniset tiedot

ACEA A1/B1*, A5/B5
API SL
Renault RN0700
Volvo VCC 95200377

* Lisätiedot