



## Ecoblend 5W-30 | Delsyntetisk motorolja

### Egenskaper

- bästa motståndskraft mot oxidation (åldringsstabilitet)
- bevisad bränslebesparing och minskade utsläpp tack vare sänkt HTHS-viskositet
- håller motorn ren och skyddar mot slitage och korrosion
- utmärkta kallstartegenskaper
- mycket goda högtemperaturogenskaper
- skyddar mot för tidig antändning vid låg hastighet (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)
- Låg SAPS-teknik med minskat innehåll av sulfaterad aska, fosfor och svavel
- ökar livslängden för avgasefterbehandlingsystem som katalytiska omvandlare (SCR) och partikelfilter (GPF/DPF) i bensin- och dieselmotorer

### Användningsområde

- kan även användas där en ACEA A1/B1 krävs
- lämplig för bensin- och dieselmotorer
- lämplig för personbilar och lätta nyttofordon

### Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

### Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	5W-30
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	61.6
Viskositet @ 100°C	cSt	10.61
Viskositetsindex	-	163
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.855
Viskositet CCS @ -30°C	mPa·s	4900
Viskositet HTHS @ 150°C	mPa·s	3.1
Zinkhalt	ppm	850
Sulfataska	g/100g	0.8
Total base number	mg KOH/g	7.7
Lägsta flytttemp	°C	-36
Flampunkt	°C	220

### Tillgängliga förpackningar

175 kg fat (205 L)	
--------------------	--

### Specifikationer

ACEA C2
API SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP
Chrysler MS 6395
Fiat 9.55535-S1
IVECO 18-1811 SC1

\* Utökade specifikationer