



Ecoblend 5W-30 | Osasynteettinen moottoriöljy

Ominaisuus

- paras vastustuskyky hapettumiselle (vanhenemismvakaus)
- osoitettu ja todistettu polttoaineen säästö ja pienemmät päästöt alhaisemman HTHS-viskositeetin ansiosta
- pitää moottorin puhtaana ja suojaa kulumiselta ja korroosiolta
- erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- erittäin hyvät korkean lämpötilan ominaisuudet
- suojelee ennenaikaiselta sytytykseltä matalilla nopeuksilla (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)
- vähäpäästöinen -SAPS-tekniikka, jossa alhainen sulfaattituhka-, fosfori- ja rikki-pitoisuus
- pidentää pakokaasujen jälkikäsitteilyjärjestelmien, kuten katalysoittorien (SCR) ja hiukkassuodattimien (GPF/DPF), käyttöikää bensiini- ja dieselmootoreissa

Sovellusalue

- voidaan käyttää, kun vaaditaan ACEA A1/B1
- soveltuu bensiini- ja dieselmootoreille
- soveltuu henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	5W-30
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	61.6
Viskositeetti @ 100°C	cSt	10.61
Viskositeetti-indeksi	-	163
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.855
Viskositeetti CCS @ -30°C	mPa·s	4900
Viskositeetti HTHS @ 150°C	mPa·s	3.1
Sinkkipitoisuus	ppm	850
Sulfaattituhka	g/100g	0.8
Kokonaisemäsluku	mg KOH/g	7.7
Jähmepiste	°C	-36
Leimahduslämpötila	°C	220

Saatavilla olevat pakkaukset

175 kg tynnyri (noin. 205 L)

Tekniset tiedot

ACEA C2
 API SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP
 Chrysler MS 6395
 Fiat 9.55535-S1
 IVECO 18-1811 S1*, SC1

* Lisätiedot