



Axcept 0W-20 | Helsyntetisk motorolja

Egenskaper

- bevisad bränslebesparing och minskade utsläpp tack vare sänkt HTHS-viskositet
- utmärkta kallstartegenskaper
- skyddar mot för tidig antändning vid låg hastighet (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)
- Låg SAPS-teknik med minskat innehåll av sulfaterad aska, fosfor och svavel
- ökar livslängden för avgasefterbehandlingssystem som katalytiska omvandlare (SCR) och partikelfilter (GPF/DPF) i bensin- och dieselmotorer

Användningsområde

- speciellt lämplig för Mercedes-Benz
- speciellt lämplig för GM och Opel
- får endast användas i fordon där en motoroljeviskositet på 0W-20 rekommenderas
- lämplig för bensin- och dieselmotorer
- lämplig för personbilar och lätta nyttofordon

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information		
Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	0W-20
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	38.7
Viskositet @ 100°C	cSt	8.1
Viskositetsindex	-	190
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.845
Viskositet CCS @ -35°C	mPa·s	4950
Viskositet HTHS @ 150°C	mPa·s	2.6
NOACK [%]	-	11
Zinkhalt	ppm	850
Sulfataska	g/100g	0.8
Total base number	mg KOH/g	9.45
Lägsta flyttemp	°C	-48
Flampunkt	°C	230

Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	Kartong 12 x 1 L flaskor
50 kg fat (59 L)	175 kg fat (207 L)

Specifikationer
ACEA C5*, C6
API SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP
Fiat 9.55535-CR1, DM1, DSX, GSX
Ford M2C952-A1
GM dexosD
Jaguar Land Rover STJLR.03.5006
MB-Approval 229.71
Opel OV0401547

* Utökade specifikationer