



Axcept 0W-20 | Täyssynteettinen moottoriöljy

Ominaisuus

- osoitettu ja todistettu polttoaineen säästö ja pienemmät päästöt alhaisemman HTHS-viskositeetin ansiosta
- erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- suojelee ennenaikaiselta sytytykseltä matalilla nopeuksilla (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)
- vähäpäästöinen -SAPS-tekniikka, jossa alhainen sulfaattituhka-, fosfori- ja rikki-pitoisuus
- pidentää pakokaasujen jälkikäsitelyjärjestelmien, kuten katalysaattorien (SCR) ja hiukkassuodattimien (GPF/DPF), käyttöikää bensiini- ja dieselmoottoreissa

Sovellusalue

- erityisen sopiva Mercedes-Benzille
- erityisen sopiva GM:lle ja Opelille
- soveltuu käytettäväksi ainoastaan ajoneuvoissa, joissa suositellaan moottoriöljyn viskositeettia 0W-20
- soveltuu bensiini- ja dieselmoottoreille
- soveltuu henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Typilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	0W-20
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	38.7
Viskositeetti @ 100°C	cSt	8.1
Viskositeetti-indeksi	-	190
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.845
Viskositeetti CCS @ -35°C	mPa·s	4950
Viskositeetti HTHS @ 150°C	mPa·s	2.6
NOACK-haihtuvuus [%]	-	11
Sinkkipitoisuus	ppm	850
Sulfaattituhka	g/100g	0.8
Kokonaisemäsluku	mg KOH/g	9.45
Jähmepiste	°C	-48
Leimahduslämpötila	°C	230

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
50 kg tynnyri (noin. 59 L)	175 kg tynnyri (noin. 207 L)

Tekniset tiedot

ACEA C5*, C6
API SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP
Fiat 9.55535-CR1, DM1, DSX, GSX
Ford M2C952-A1
GM dexosD
Jaguar Land Rover STJLR.03.5006
MB-Approval 229.71
Opel OV0401547-A20

* Lisätiedot