



## Axentum 0W-20 | Täyssynteettinen moottoriöljy

### Ominaisuus

- osoitettu ja todistettu polttoaineen säästö ja pienemmät päästöt alhaisemman HTHS-viskositeetin ansiosta
- erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- suojelee ennenaikaiselta sytytykseltä matalilla nopeuksilla (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)
- vähäpäästöinen -SAPS-tekniikka, jossa alhainen sulfaattituhka-, fosfori- ja rikki-pitoisuus
- pidentää pakokaasujen jälkikäsitelyjärjestelmien, kuten katalysaattorien (SCR) ja hiukkassuodattimien (GPF/DPF), käyttöikää bensiini- ja dieselmoottoreissa

### Sovellusalue

- sopii erityisesti PSA- ja FCA-merkeille: Peugeot, Citroën, DS, Opel ja Fiat
- soveltuu käytettäväksi ainoastaan ajoneuvoissa, joissa suositellaan moottoriöljyn viskositeettia 0W-20
- soveltuu bensiini- ja dieselmoottoreille
- soveltuu henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille

### Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

### Tyypilliset ominaisuudet

| Ominaisuus                 | Yksikkö  | Arvo   |
|----------------------------|----------|--------|
| Viskositeetti SAE          | -        | 0W-20  |
| Väri                       | -        | ruskea |
| Viskositeetti @ 40°C       | cSt      | 41     |
| Viskositeetti @ 100°C      | cSt      | 8.1    |
| Viskositeetti-indeksi      | -        | 176    |
| Tiheys @ 15°C              | kg/l     | 0.844  |
| Viskositeetti CCS @ -35°C  | mPa.s    | 5350   |
| Viskositeetti HTHS @ 150°C | mPa.s    | 2.64   |
| NOACK-haihtuvuus [%]       | -        | 11     |
| Sinkkipitoisuus            | ppm      | 850    |
| Sulfaattituhka             | g/100g   | 0.8    |
| Kokonaisemäsluku           | mg KOH/g | 9.4    |
| Jähmepiste                 | °C       | -45    |
| Leimahduslämpötila         | °C       | 220    |

### Saatavilla olevat pakkaukset

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 1 L pullo                  | 12 x 1 L pullon laatikko     |
| 50 kg tynnyri (noin. 59 L) | 175 kg tynnyri (noin. 207 L) |

### Tekniset tiedot

|                                 |
|---------------------------------|
| ACEA C5                         |
| API SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP |
| Fiat 9.55535-CR1, DM1, DSX, GSX |
| PSA B71 2010                    |

\* Lisätiedot